

CONSTRUCTION	Flat woven
STRUCTURE	Tissé à plat
STRUKTUR	Flachgewebe
STRUCTUUR	Vlak geweven
PILE MATERIAL	100% PP
COMPOSITION DU VELOURS	
POLMATERIAL	
POOLMATERIAAL	
PILE WEIGHT	Ca. 1.100 gr/m ²
POIDS DU VELOURS	
POLEINSATZGEWICHT	
POOLGEWICHT	
TOTAL WEIGHT	Ca. 1.635 gr/m ²
POIDS TOTAL	
GESAMTGEWICHT	
TOTAAL GEWICHT	
TOTAL HEIGHT	Ca. 5,4 mm
EPAISSEUR TOTALE	
GESAMTHÖHE	
TOTALE DIKTE	
TUFT DENSITY	Ca. 70 400/m ²
NOMBRES DE POINTS	
NOPPENZAHL	
AANTAL PUNTEN	
CLASSIFICATION	EN 1307
CLASSEMENT	33 - LC1
KLASSIFIKATION	
CLASSIFICATIE	
CASTOR CHAIR SUITABILITY	EN 985
CHAISE À ROULETTES	A: intensive use
STUHLROLLENEIGNUNG	
ROLSTOELGESCHIKTHEID	
STAIR SUITABILITY	EN 1963
ESCALIERS	A: intensive use
TREPPENEIGNUNG	
TRAPPENGESCHIKTHEID	
PERMANENTLY ANTISTATIC	ISO 6356
ANTISTATIQUE PERMANENT	< 2 kV
PERMANENT ANTISTATISCH	
PERMANENT ANTISTATISCH	
IMPACT NOISE RATING	ISO 140-8
ISOLATION PHONIQUE	18 dB ΔLw
TRITTSCHALLVERBESSERUNG	
GELUIDSISOLATIE	

THERMAL RESISTANCE	ISO 8302
RÉSISTANCE THERMIQUE	0,052 m ² K/W
WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND	
WARMTEDOORLAATWEERSTAND	
FASTNESS TO LIGHT	ISO 105-B02
SOLIDITÉ A LA LUMIÈRE	≥ 7
LICHTECHTHEIT	
LICHTECHTHEID	
COLOUR FASTNESS TO WATER	EN ISO 105-E01
SOLIDITÉ À L'EAU	≥ 4-5
WASSERECHTHEIT	
WATERECHTHEID	
RUBBING FASTNESS	EN ISO 105-X12
SOLIDITÉ AU FROTTEMENT	≥ 4
REIBECHTHEIT	
WRIJFECHTHEID	
FIRE RESISTANCE	EN 13501-1
COMPORTEMENT AU FEU	Cfl-s1 if glued
BRENNVERHALTEN	
BRANDGEDRAG	
SOUND ABSORPTION	ISO 354
ABSORPTION PHONIQUE	0.15 α _w
SCHALLABSORPTIONSGRAD	
GELUIDSABSORPTIE	
NUMBER OF COLOURS	24
NOMBRES DE COULEURS	
ANZAHL FARBEN	
AANTAL KLEUREN	
WIDTH	EN ISO 3018
LARGEUR	ca. 400 cm
BREITE	
BREEDTE	

Information: Bei abgepassten Teppichen, wie Coverteppichen, Paspelteppichen, Kettelteppichen oder Stufenmatten kann es zu Abweichungen in Höhe oder Gewicht kommen. Die technischen Daten beziehen sich auf die Teppichbodenvariante.

