



<b>CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR</b>	Tufting 1/10" cut pile Tufté 1/10" cut pile Getuftet 1/10" cut pile Getuft 1/10" cut pile	<b>IMPACT NOISE RATING ISOLATION PHONIQUE TRITTSCHALLVERBESSERUNG GELUIDSISOLATIE</b>	EN ISO 10140-3 32 dB ΔLw
<b>PILE MATERIAL COMPOSITION DU VELOURS POLMATERIAL POOLMATERIAAL</b>	100% PA	<b>SOUND ABSORPTION ABSORPTION PHONIQUE SCHALLABSORPTIONSGRAD GELUIDSABSORPTIE</b>	EN ISO 354 0,30 α W
<b>SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKEN TAPIJTRUG</b>	Twin back	<b>THERMAL RESISTANCE RÉSISTANCE THERMIQUE WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND WARMTEDOORLAATWEERSTAND</b>	ISO 8302 0,20 m² K/W
<b>PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT</b>	± 1.980 gr/m²	<b>FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ A LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID</b>	ISO 105-B02 ≥ 5-6
<b>TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT</b>	±2.734 gr/m²	<b>COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID</b>	EN ISO 105-E01 ≥ 4-5
<b>PILE THICKNESS EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLDIKTE</b>	± 8,7 mm	<b>FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG</b>	EN 13501-1 C <sub>FL</sub> -s1 if glued
<b>TOTAL THICKNESS EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTAAL DIKTE</b>	± 11,4 mm	<b>WIDTH LARGEUR BREITE BREEDTE</b>	EN ISO 3018 ca. 400 cm
<b>TUFT DENSITY NOMBRE DE POINTS NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN</b>	± 240.000/m²		
<b>PRODIS / GUT</b>	DBEECEE4		
<b>CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE</b>	EN 1307 23/32 - LC5		

Information: Bei abgepassten Teppichen, wie Coverteppichen, Paspelteppichen, Kettelteppichen oder Stufenmatten kann es zu Abweichungen in Höhe oder Gewicht kommen. Die technischen Daten beziehen sich auf die Teppichbodenvariante.

EN 14041

18
ITC CO BV Kanegemstraat 15 - BE 8700 Tielt
DOP: 1011#IE00CV
Textile Floor Covering EN1307 Notified Body 2401

my.itc-carpets.com