


CONSTRUCTION STRUCTURE STRUKTUR STRUCTUUR	Tufting 1/10" cut pile Tufté 1/10" cut pile Getuftet 1/10" cut pile Getuft 1/10" cut pile	FASTNESS TO LIGHT SOLIDITÉ A LA LUMIÈRE LICHTECHTHEIT LICHTECHTHEID	EN ISO 105-B02 ≥ 5-6
PILE MATERIAL COMPOSITION DU VELOURS POLMATERIAL POOLMATERIAAL	100% PA	COLOUR FASTNESS TO WATER SOLIDITÉ À L'EAU WASSERECHTHEIT WATERECHTHEID	EN ISO 105-E01 ≥ 4-5
SECONDARY BACKING DOSSIER RÜCKEN TAPIJTRUG	Ultratex <sup>®</sup> back	FIRE RESISTANCE COMPORTEMENT AU FEU BRENNVERHALTEN BRANDGEDRAG	EN 13501-1 C <sub>FL</sub> -s1if glued
PILE WEIGHT POIDS DU VELOURS POLEINSATZGEWICHT POOLGEWICHT	± 450 gr/m <sup>2</sup>	WIDTH LARGEUR BREITE BREEDTE	EN ISO 3018 ca. 400 cm
TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL GESAMTGEWICHT TOTAAL GEWICHT	± 1290 gr/m <sup>2</sup>	UPEC CERTIFICATION	U2sP2E1C0 n° 07/231
PILE THICKNESS EPAISSEUR DU VELOURS POLDICKE POOLDIKTE	± 4 mm		
TOTAL THICKNESS EPAISSEUR TOTALE GESAMTDICKE TOTALE DIKTE	± 8 mm		
TUFT DENSITY NOMBRE DE POINTS NOPPENZAHL AANTAL PUNTEN	± 236.400/m <sup>2</sup>		
PRODIS / GUT	4DEC5FAE		
CLASSIFICATION CLASSEMENT KLASSIFIKATION CLASSIFICATIE	EN 1307 22 - LC1		0,30 28 G C <sub>FL</sub> -s1 NCS

**Information:** Bei abgepassten Teppichen, wie Coverteppichen, Paspelteppichen, Kettelteppichen oder Stufenmatten kann es zu Abweichungen in Höhe oder Gewicht kommen. Die technischen Daten beziehen sich auf die Teppichbodenvariante.

EN 14041

17
BALTA INDUSTRIES Kanegemstraat 15 - BE 8700 Tielt
DOP: 1011#IE00CV
Textile Floor Covering EN1307 Notified Body 2401

www.baltamediabank.com